



Минеральное масло из высококачественных малосернистых беспарафинистых нефтей кислотной очистки. Масло не содержит присадок и относительно дешево.

Необходимые эксплуатационные свойства масла Т-30 обеспечиваются правильным выбором сырья, обладающего естественными смазывающими свойствами подходящей вязкости, и последующей оптимальной очисткой.

Т-30 используется в гидротурбинах, низкооборотных паровых турбинах, турбо- и центробежных компрессорах, работающих с высокооборотными нагруженными редукторами.

Масло Тп-30 имеет оптимальную норму кислотности при использовании в гидротурбинах, не содержит воды, шлама и механических примесей, отличается высокими антикоррозионными свойствами.

Техническая консультация

Наименование показателей Т-30	Норма по ГОСТ(ТУ)
Кинематическая вязкость, мм ² /с при температуре	
50°С	28-32
40°С	—
Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	900
Индекс вязкости, не менее	65
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН/г	0,02
Стабильность против окисления	
осадок после окисления, %, не более	0,10
кислотное число после окисления, мг КОН/г масла, не более	0,35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Турбинное масло Т-30

Натровая проба в кювете, 10 мм, не более	2,0
Содержание водорастворимых кислот, щелочей и механических примесей	Отсутствие
Прозрачность при 0°С	Прозрачно
Зольность, %, не более	0,005
Число деэмульсации, мин, не более	5
Испытание на коррозию медных пластинок, 3ч, 100°С	выдерживает
Цвет, ед. ЦНТ, не более	2,5

Почему следует приобретать у нас МАСЛО Т-30:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Турбинное масло Т-30

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла Т-30, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло Т-30 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла Т-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Турбинное масло Т-30

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов