

Минеральное масло из сернистых парафинистых нефтей глубокой селективной очистки. Предназначено для смазывания и охлаждения деталей турбокомпрессорных машин, паровых и газовых турбин, гидротурбин, а также в качестве гидравлической жидкости в системах регулирования.

Масло ТП-30 содержит пакет эффективных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатационных характеристик (антикоррозионных, антиокислительных, деэмульгирующих и других).

Согласно требованиям к турбинным маслам,

- ТП-30 имеет высокую стабильность против окисления;
- не образует стойкой эмульсии с водой;
- не выделяет осадков при длительной работе;
- надежно защищает поверхности стальных деталей от коррозии.

Техническая консультация

| Наименование показателей ТП-30 | Норма по ГОСТ(ТУ) |
|--|-------------------|
| Кинематическая вязкость,мм2/с при температуре | |
| 50°C | _ |
| 40°C | 41,4-50,6 |
| Плотность при 20°С, кг/м³, не более | 895 |
| Индекс вязкости, не менее | 95 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 190 |
| Температура застывания, °С, не выше | -10 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,5 |
| Содержание водорастворимых кислот, щелочей и механических примесей | Отсутствие |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| Содержание фенола | Отсутствие | |
|---|------------|--|
| Серы, %, не более | 0,8 | |
| Стабильность против окисления, не более: | | |
| осадок, % (мас. доля) | 0,01 | |
| летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г | _ | |
| кислотное число, мг КОН/г | 0,5 | |
| Стабильность против окисления на универсальном приборе, не более: | | |
| осадок % (мас. доля) | 0,03 | |
| кислотное число, мг КОН/г | 0,4 | |
| Зольность базового масла, %, не более | 0,005 | |
| Число деэмульсации, с, не более | 210 | |
| Коррозия на стальном стержне | Отсутствие | |
| Коррозия на медной пластинке, группа | 1 | |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | 3,5 | |

Почему следует приобретать у нас МАСЛО ТП-30:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России


Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ТП-30, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ТП-30 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ТП-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





- +78123172888
- +79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.