



У-30МЭС-5НТ

ТУ — 1-595-28-696-2003

Тиоколовый герметик марки У-30МЭС-5НТ, производства ООО «Химтех-Р», предназначен для поверхностной и внутришовной герметизации клепанных, сварных и болтовых соединений конструкций, приборов и других изделий, работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 130 °С в среде воздуха и топлива.

Герметик рекомендован для применения в контакте с алюминиевыми сплавами анодированными и неанодированными, магниевыми сплавами, оксидированными, сталью кадмированной и незащищенной.

Техническая консультация

Наименование показателя	У-30МЭС-5НТ	
	Марка А	Марка Б
Внешний вид паст	Однородный пастообразный материал черного цвета	
Жизнеспособность, ч, в пределах	2,0-4,0	6,0-10,0
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	1,76	1,47
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	200	
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	8	
Твердость по Шору А, условные единицы, не менее	35	30
Прочность связи при отслаивании от алюминиевого сплава Д 16, кН/м, не менее	1,96	1,47
Температурный предел хрупкости, °С, не выше	Минус 36	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



У-30МЭС-5НТ

Фасовка: 170 мл.

Гарантийный срок хранения составляет четыре месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения У-30МЭС-5НТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов