



Композиционные коагулянты ТУ 2163-075-00205067-2013 «УНИКО-ОХА10» и «УНИКО-ОХА18», представляют собой композицию, полученную на основе полиоксихлорида алюминия, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и алкилметилбензиламмоний хлорида.

Коагулянты «УНИКО-ОХА» предназначаются для очистки воды.

Товарная форма продукта – жидкая.

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Техническая консультация

Наименование показателей	Н о р м а	
	УНИКО-ОХА18	УНИКО-ОХА10
1. Массовая доля оксида алюминия (Al_2O_3), %	11,0±1,0	9,5±0,5
2. Массовая доля хлора (Cl^-), %	13,5±2,0	12,5±2,0
3. Плотность, г/см ³ (при 20 ⁰ С)	1,22± 0,04	1,22± 0,04
4. pH	1,0±0,5	2,5±0,5
5. Массовая доля железа (Fe),%, не более*	0,01	0,01
6. Массовая доля мышьяка (As),%, не более*	0,001	0,001
7. Массовая доля не растворимого в воде осадка, %, не более	0,2	0,2
8. Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, %	0,011-0,16	0,011-0,16



УНИКО-ОХА

9. Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %, не более	0,016	0,016
---	-------	-------

По вопросам приобретения УНИКО-ОХА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов