



Коагулянт «УНИКО-СА» ТУ 2163-074-00205067-2012 представляют собой композицию, полученную на основе алюминия сульфата, полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ-ГХ) и алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

Коагулянт «УНИКО-СА» предназначается для очистки воды.

Товарная форма продукта - жидкая или твердая в зависимости от содержания основного вещества.

Пример записи обозначения продукции при заказе и в другой документации:

Композиционный коагулянт «УНИКО-СА» гранулированный ТУ 2163-074-00205067-2012.

По физико-химическим показателям продукт соответствует требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма	
	Раствор	Гранулированный
1. Внешний вид	Водный раствор, допускаются различные цвето-вые оттенки, наличие окрашенной взвеси в количестве, не превышающем требования настоящего ТУ	Однородный сыпучий материал с размером частиц не более 20 мм белого цвета, допускаются различные цветовые оттенки



2. Массовая доля оксида алюминия (Al_2O_3), %	7,4±0,4	Не менее 16
3. Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более	0,3	0,3
4. Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4), %, не более	0,05	Выдерживает испытание
5. Массовая доля железа (III) в пересчете на оксид железа, %, не более	0,05	0,02
6. Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), %, не более	0,001	0,001

По вопросам приобретения УНИКО-СА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: