

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент усадки2:1
- Рабочая температураот -55 °C до +125 °C
- Температура усадкиот +70 °C до +125 °C
- Электрическая прочностьне менее 15 кВ/мм
- Объемное сопротивление 10¹⁴ Ом·см
- Горючестьне подавляет горение
- Экологическая безопасность RoHS
- Химическая стойкостьнизкая
- Минимальный диаметр до усадки3,2 мм
- Максимальный диаметр до усадки9,5 мм
- Количество отрезков21
- Длина отрезка 100 мм

Набор «Универсал Электро» целесообразен при малой потребности в трубках различных диаметров и цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.



Набор состоит из полиолефиновых термоусаживаемых трубок RBF.

В состав набора входит 21 трубка длиной 10 см:

- RBF 3,2/1,6мм 6 штук,
- RBF 4,8/2,4мм 6 штук,
- RBF 6,4/3,2мм 6 штук,
- RBF 9,5/4,8мм 3 штуки.

Возможные цвета: красный, желтый, зеленый, прозрачный, ультражелтый, ультразеленый, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый, хаки, черный, белый, синий.

Назначение:

- защита электрических соединений от коррозии,
- восстановление изоляции и покрытия кабелей и проводов,
- цветовая маркировка,
- соединение связок проводов в жгуты,
- защита от механического воздействия и деформации,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- защита мест перегибов.



Набор «Универсал Электро» целесообразен при малой потребности в трубках различных диаметров и цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения Универсал Электро и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: