



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ СМАЗКА УВС «СУПЕРКОНТ»

Для разборных электрических контактных соединений по ГОСТ 10434-82. Для зажимных контактов в аппаратуре токораспределения низкого и высокого напряжения (шины токораспределительных щитов, пультов управления, штепсельных разъемов и т. п.).

Информация о составе:

антикоррозионная, не плавящаяся смазка. Высокодисперсная медная пудра связанная в кремнийорганической матрице с добавлением специальных присадок

Цвет: светло- или темно-коричневый.

Субстанция: однородная вязкая масса

Расход: слой 1-2 мм на каждую рабочую поверхность

Температурный интервал применения, °C: -60 / +250

Максимальная температура использования, °C: +350

Средняя рабочая плотность тока: 0,3-0,4 А/мм²

Расфасовка: жестяная банка 1,5 кг нетто

При применении токопроводящей смазки отпадает необходимость в:

переходных медно-алюминиевых контактных пластин (ГОСТ 19357-81) и их импортных аналогов – купалевых пластин;

плакировке рабочей поверхности электрического контакта медной фольгой;

гальванопокрытиях благородными металлами;

лужении сплавами ПОС;

жировых фрикционных смазках типа: циатим, литол, вазелин и др.;

жидкометаллических индиево-галлиевых контактных прокладках;

катетной сварке по периметру контактов.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ СМАЗКА УВС «СУПЕРКОНТ»

УВС (универсальная высоко-электропроводящая смазка) «Суперконт» может применяться в электрооборудовании:

химических, металлургических, машиностроительных производств;
химико-металлургических, гидрометаллургических производств, в атомной промышленности;
угледобывающих карьерах и шахтах;
тепловых, гидравлических, атомных электростанций, понижающих подстанций, ЛЭП;
железнодорожного, морского, авиационного, автомобильного, внутризаводского транспорта, метрополитена;
городского коммунального хозяйства;
военной техники.

Наибольшая эффективность токопроводящей смазки «суперконт» отмечается на производствах

с выделением агрессивных химических аэрозолей, газов, пыли, высокой влажности, в том числе при прямом орошении контактов агрессивными жидкостями, а также расположенных в зонах морского влажного тропического климата;
в сильно изношенных контактах.

Технико-экономические показатели

Применение электропроводящей смазки УВС Суперконт даёт ощутимый экономический эффект и снижает потребление эл. энергии до 10% (данные собранные ОГЭ разных металлургических и химических заводов) ;

Расход смазки 0,2-0,4 кг на 1 м² контактной поверхности;

Диапазон рабочих температур – по ГОСТ 10434-82. Смазка выдерживает длительный многократный перегрев контактов до 350°C с сохранением исходного контактного сопротивления;

Специально разработанная органическая матрица смазки обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту от агрессивных химических веществ (кислот, щелочей, газов), может модифицироваться для усиления защитных свойств смазки к конкретным агрессивным веществам ;

Подбор состава металлических порошков снижает переходное контактное сопротивление (в сравнении со стандартными контрольными контактами без смазки) от 2,5 раз и более;

Токопроводящая смазка может использоваться в контактах постоянного и переменного тока (с частотой до радиочастот). Величина рабочего тока и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ СМАЗКА УВС «СУПЕРКОНТ»

напряжения не регламентируется.

Экспертиза, промышленные испытания, применение

Состав и технология производства электропроводящей смазки запатентованы. Смазка «Суперконт» выпускается без нарушения авторских прав;

Токопроводящая смазка прошла сертификационную экспертизу в лаборатории сварных и разборных электрических контактов Лен НПО «Электромонтаж», у официального разработчика государственных стандартов на электрические контакты и методы их испытаний;

Применение электропроводящей смазки в электротехнике:

введено Техническим циркуляром № 7-18/94 Акционерного концерна (бывшее Министерство электромонтажных и специальных работ); разрешено во взрыво-, пожароопасных производствах ЗАКЛЮЧЕНИЕМ №28-БЭР ВостНИИ «Безопасность».

Стандартная упаковка — жестяная банка 1,5 кг нетто.

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ УВС «СУПЕРКОНТ»:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ СМАЗКА УВС «СУПЕРКОНТ»

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки УВС «СУПЕРКОНТ», рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку УВС «СУПЕРКОНТ»

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ СМАЗКА УВС «СУПЕРКОНТ»

закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки УВС «СУПЕРКОНТ» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов