



Антифриз «Жидкости охлаждающие низкотемпературные антифризы.»

Технические условия

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГН 2.1.6.2309-07 «ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Универсальный антифриз изготовлен на основе концентрата этиленгликоля с использованием Технологии Органических Кислотных Ингибиторов и не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Отличная эффективность при проведении коррозионных испытаний на меди, стали, чугуне, алюминии, латуни и припое.

Химическая нейтральность (рН:8).

Хороший запас щелочности, позволяющий нейтрализовать кислотность выхлопных газов.

Отличная устойчивость к образованию пены.

Отличная стабильность по отношению к жесткой воде.

Очень низкие темпы истощения ингибитора.

Не повреждает лакокрасочное покрытие и материал эластомерных прокладок.

Содержит ингибирующие агенты, соответствующие законодательству ЕС.

По вопросам приобретения **Универсал ТУ 2422-007-00151807-2010** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов