



Универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость Акватек Стандарт

Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость Акватек Стандарт (ТУ 2422-005-13092819-2002) сбалансированная композиция на основе минерального масла, ПАВ, жирных кислот, полигликолей и ингибиторов коррозии. Не содержит нитрита натрия, хлора, фенолов и других вредных для окружающей среды компонентов.

Область применения СОЖ Акватек Стандарт

Используется в виде водных эмульсий заданной концентрации на металлорежущих станках при обработке никелевых сплавов, сталей, чугуна, сплавов титана и алюминия, других цветных металлов и сплавов. Рекомендуемая рабочая концентрация при использовании в качестве универсальной СОЖ составляет 3 5%. Аналогами СОЖ Акватек Стандарт являются жидкость Автокат Ф78 и эмульсол ЭГТ.

Технические характеристики

- Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
- Внешний вид Жидкость от полупрозрачного до молочного цвета
- Водородный показатель, pH эмульсии, в пределах 8,5 10,0
- Склонность к пенообразованию, см³, не более 240
- Устойчивость пены, см³, не более 80
- Коррозионная агрессивность эмульсии по отношению к черным металлам Выдерживает

По вопросам приобретения Универсальная полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость Акватек Стандарт и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

dann-25@bk.r

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов