



ТУ 10РФ561-90

СОЖ «МГД-11» представляет собой 40-50% водную эмульсию частично омыленного гудрона от дистилляции жирных кислот, выделенных из соапстоков растительных масел и технического жира.

СОЖ «МГД-11» предназначена для обеспечения всех процессов резания: точение, сверление, резьбонарезание, протяжка, шлифование и т.д. изделий из углеродистых и легированных сталей и сплавов цветных металлов, исключая алюминиевые. Для достижения этих целей необходимо для каждого вида обработки подобрать нужную рабочую концентрацию.

Кроме того, возможно применение СОЖ «МГД-11» для процессов обработки металлов давлением (штамповка, вытяжка, волочение и т.д.). при этом рабочие растворы необходимо поддерживать на уровне 15-25% концентрации.

«МГД-11» обладает высокими смазывающими свойствами за счет содержания свободных жирных кислот, которые активно взаимодействуют с поверхностью металла. С другой стороны, благодаря высокому (90-95%) содержанию воды в рабочих растворах обеспечивается эффективный отвод тепла из зоны резания или давления.

По вопросам приобретения Универсальная СОЖ «МГД-11» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов