



Универсальное минеральное вакуумное масло ВМ-6 разработки компании Кондор



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальное минеральное вакуумное масло ВМ-6 разработки компании Кондор

Картинка 1. Картинка из бесплатных фотостоков

Вакуумное масло ВМ-6 представляет собой минеральное масло, которое используется в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах. Оно обладает рядом преимуществ, таких как высокая термическая стабильность, низкая газорастворимость и хорошая смазывающая способность. Это позволяет использовать его в условиях высоких температур и давлений.

Основные технические характеристики масла ВМ-6 включают:

1. Кинематическая вязкость при 50°C — 6-12 мм²/с.
2. Температура вспышки — не ниже 200°C.
3. Плотность при 20°C — около 870 кг/м³.
4. Коэффициент термического расширения — около 0,0012 °C⁻¹.
5. Температура застывания — не выше -15°C.

Сфера применения масла ВМ-6 включает использование в различных отраслях промышленности, где требуется создание высокого вакуума, например, в химической, нефтехимической, металлургической и электронной промышленности.

Преимущества масла ВМ-6 включают:

1. Высокую термическую стабильность, позволяющую использовать его при высоких температурах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальное минеральное вакуумное масло ВМ-6 разработки компании Кондор

2. Хорошую смазывающую способность, предотвращающую износ рабочих поверхностей насосов.
3. Низкую газорастворимость, что уменьшает загрязнение откачиваемого объема газами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальное минеральное вакуумное масло ВМ-6 разработки компании Кондор



Многоцелевая водостойкая смазка с противоизносными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.



Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.



Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой





Многоцелевые смазки с противоизносным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.



Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованных систем смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С





Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Смазка применяется в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальное минеральное вакуумное масло ВМ-6 разработки компании Кондор

Картинка 2. CONDOR OIL

[Недостатками масла ВМ-6](#) являются некоторые ограничения в сфере применения:

1. Относительно низкая химическая стойкость, что может привести к коррозии металлических частей насоса при контакте с агрессивными средами.
2. Возможность образования отложений при длительном использовании, что требует регулярной замены масла.

Как и все минеральные вакуумные масла разработки компании Кондор, техническая фракция ВМ- отличается высокой устойчивостью в работе при широком диапазоне температур, а также содержит улучшенный пакет присадок. Для масел такой модификации не требуется повышенная устойчивость к коррозии, но требуются надёжные добавки против пенообразования и окисления.

Вакуумное масло ВМ-6 выполняет целый комплекс задач:

- отводит тепла;
- смазывает узлы и детали;
- уплотняет рабочие зазоры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальное минеральное вакуумное масло ВМ-6 разработки компании Кондор



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальное минеральное вакуумное масло ВМ-6 разработки компании Кондор

Картинка 3. Картинка из бесплатных фотостоков

[Техническая жидкость ВМ-6](#) не только обеспечивает стабильную работу механизмов, но и максимально долгий срок их эксплуатации. Характеристики масла остаются стабильными на длительный период эксплуатации во всём заявленном диапазоне температур.

[Продукция компании CONDOR OIL](#) заслуживает особого внимания на рынке смазочных материалов и масел. Этот бренд известен своими высококачественными продуктами, которые обеспечивают надежную защиту и оптимальную работу двигателей и механических систем в самых разных условиях.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов