



ТУ 2458-012-82330939-2009

Описание:

«УМС»- универсальный мраморный состав применяется в качестве высокоэффективного кислоторастворимого кольматанта, минимизирующего проникновение фильтрата бурового раствора в проницаемые коллекторы.

«УМС» используется в качестве регулятора плотности — «утяжелителя» глинистых и безглинистых буровых растворов.

Краткие сведения о составе:

«УМС» представляет собой карбонат кальция.

Применение:

«УМС» применяется как кольматант и утяжелитель при первичном вскрытии продуктивных коллекторов, что позволяет максимально сохранить проницаемость пласта и предотвратить возможные дифференциальные прихваты.

«УМС» необходимая концентрация в буровом растворе и фракционный состав подбираются исходя из свойств продуктивного пласта.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Универсальный мраморный состав

Наименование показателей	Норматив
Массовая доля углекислого кальция, %, не менее	98,0
Массовая доля водорастворимых солей, %, не более	0,3
Массовая доля влаги, %, не более	0,3
рН 1% водной суспензии	7,5-10,0
Фракционный состав: по требованию, мкм	5-450

Особенности:

«УМС» при кислотной обработке пласта полностью разлагается с образованием воды и углекислого газа.

Транспортировка и хранение:

Химпродукт транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение проводят по ГОСТ 1510-84. Хранят в транспортной упаковке или в герметично закрытой упаковочной таре на паллетах в крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, влаги. При транспортировании и хранении должны соблюдаться условия, обеспечивающие безопасность, сохранность тары от повреждений.

По вопросам приобретения **универсального мраморного состава** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов