



ТУ 6-02-1-829-98

Уплотнение и герметизация нефтегазовой арматуры.

Уплотнительные пасты марки 131-435 (ТУ 2257-001-60565518-2009 с изм. 1) предназначены для предотвращения и устранения утечек (уплотнения) запорной арматуры трубопроводов и технологического оборудования. Кроме того уплотнительная паста 131-435 КГУ обеспечивает смазку, консервацию, а также очистку узлов и каналов арматуры, в т. ч. работающей в контакте с конденсатом газа, в частности, конденсатом аммиака.

Для всех типов паст допустимо их применение при давлении до 63,0 МПа.

Уплотнительная паста 131-435 КГУ представляет собой композиционный состав на основе кремнийорганических жидкостей и минеральных масел нефтяных, органического загустителя и присадок. Основными компонентами являются кремнийорганические жидкости и минеральные масла нефтяные, которые, как и сама паста, по ГОСТ 12.1.007 относятся к 4 классу опасности – вещества малоопасные.

Уплотнительные пасты 131-435 КГУ, независимо от типа, не оказывают коррозионного воздействия на материалы арматуры.

Стандартная фасовка – полиэтиленовые ведра с крышкой, средний вес НЕТТО – 17,5 кг (точный вес на этикетке каждого ведра).

Подача пасты в узлы уплотнения и смазки производится нагнетанием ее под высоким давлением с помощью ручных (НВМр-500м) и автоматических (НВМа-500м) устройств, а также пневмомультипликаторов (НВМпм-320-1,2) через предусмотренные для этих целей в арматуре каналы. В случае отсутствия таких каналов, уплотнительные узлы заполняются пастой при разборке – сборке арматуры.

По вопросам приобретения Уплотнительная паста 131-435 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов