



УРЕЛИНК-190 — специальный отвердитель, предназначенный для производства высококачественных полиуретановых эластомеров горячего отверждения.

УРЕЛИНК-190 представляет собой ароматический диамин с эквивалентным весом 190. Универсальный характер отвердителя допускает его применение при переработке широкого спектра ТДИ-терминированных преполимеров (форполимеров) на основе простых и сложных полиэфиров, поликапролактонов, олигодиенов.

Функционально УРЕЛИНК-190 аналогичен МОСА (метилен-бис-ортохлоранилин), по сравнению с которым обеспечивает значительное улучшение свойств эластомеров:

- повышенные динамические характеристики под нагрузкой;
- низкое тепловыделение;
- повышенное сопротивление абразивному износу;
- чрезвычайно низкую адсорбцию воды в сочетании с повышенной гидролитической стабильностью, особенно при повышенных температурах;
- устойчивость к теплу, кислотам и щелочам;
- расширение диапазона эксплуатации изделий в область высоких и низких температур;
- высокую прозрачность и светостойкость эластомеров и покрытий.

[Техническая консультация](#)

Свойства отвердителя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



УРЕЛИНК-190

Внешний вид при 25 °С	Белые или светло-серые кристаллы или гранулы
Эквивалентный вес	190
Температура плавления, °С	87-90

По вопросам приобретения **отвердителя УРЕЛИНК-190** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов