



Необходимо заполнить блок содержимым

Товарное название: Каучук низкомолекулярный ПДИ-ЗАК марка 2 (полидиенуретан с концевыми эпоксидными группами)

Основные характеристики: Эпоксиуретановые каучуки полимерная основа литевых композиционных материалов

Нормативная документация*: ТУ 38.103410-85 с изм. 1,2

Область применения: Каучук предназначен для приготовления заливочных и пропиточных композиций как эластичная эпоксидная смола, а также для изготовления компаундов, шпаклевок, клеев и герметиков. Температурный интервал эксплуатации: от минус 60°C до плюс 120 °C.

Описание внешнего вида: Вязкая однородная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, без посторонних включений.

ТУ: 38.103410-85

Общее описание: Уретановые каучуки ПДИ-ЗАК. Каучук для приготовления заливочных и пропиточных композиций как эластичная эпоксидная смола, для изготовления компаундов, шпаклевок.

[техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические характеристики

Требование к безопасности: Каучук невзрывоопасен, самопроизвольно не воспламеняется, горит только при внесении в источник огня. Как опасный груз каучук ПДИ-ЗАК в соответствии с ГОСТ 19433-88 относится к классу 9, подклассу 9.2.

Условия хранения: Каучук хранят в герметично закрытой таре в условиях, исключающих попадание влаги, паров агрессивных продуктов и действие прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды

Гарантийный срок хранения: В течение 6 (Шести) месяцев со дня изготовления

Условия поставки и стоимость: Каучук поставляется расфасованным в плотно закрывающиеся фляги (ГОСТ 5799) или металлические банки (ГОСТ 6128) с горловиной из резины любой марки, а также картонные барабаны (ГОСТ 17065) с полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Допускается расфасовка в полимерную тару (ГОСТ 17000) по согласованию с потребителем. Стоимость договорная.

Охрана труда: По степени воздействия на организм человека каучук относится к 4 классу опасности. Помещения, в которых проводится работа с каучуком, должны быть оборудованы средствами пожаротушения и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Работу с каучуком следует проводить в вытяжном шкафу со скоростью движения воздуха не менее 0.7 м/с, в обычной спецодежде, принятой для химических производств, с применением индивидуальных средств защиты. При работе с каучуком следует соблюдать правила личной гигиены. При попадании каучука на незащищенную поверхность кожи рекомендуется смыть его ацетоном, спиртом и теплой водой с мылом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Уретановый каучук ПДИ-ЗАК

По вопросам приобретения ПДИ-ЗАК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов