



Мягкий очиститель двигателя для автомобиля Эколан-3 предназначен для очистки любых агрегатов, деталей, узлов, двигателей, дизельных моторов, автомобилей, машин от сложных эксплуатационных загрязнений. Очиститель для машины безопасен для любых щелочестойких поверхностей, в том числе для пластмасс. Идеально очищает автомобильную технику от дорожных загрязнений, может использоваться в качестве бесконтактной мойки автомобилей. Эколан-3 это еще и очиститель дизеля и мотора, так как хорошо отмывает снаружи двигатели (ДВС) и двигатели дизелей. Мягкий очиститель двигателя широко применяется для ультразвуковых ванн.

Эксплуатация и обслуживание автомобильной техники всегда связаны с повышенным загрязнением, как самого транспортного средства, так и помещений для его ремонта и обслуживания. Усиленный очиститель Эколан-3 поможет справиться с самыми сложными масляно-жировыми, нефтяными и другими загрязнениями. Если вы не привыкли сорить деньгами, а тем более владеете даже небольшим автопарком, то советуем внимательно присмотреться к нашему предложению.

Усиленный очиститель двигателя «Эколан-3» можно использовать не только для автомобиля, но и для удаления сложных загрязнений от горюче-смазочных материалов и масложировых отложений с полов автосервисов и автомастерских. Он идеально очищает полы автосервисов и автомастерских от грязи. Кроме того мягкий очиститель очистители используется для бесконтактной мойки автомашин. Также он применяется в качестве моющего средства в ультразвуковых ваннах. Очиститель для автомобиля «Эколан-3» содержит ингибиторы коррозии, которые защищают поверхности от ржавчины, не агрессивен к поверхностям из черных и цветных металлов, пластику, резине.

Преимущества:

- Заменяет углеводородные растворители типа: уайт-спирит, нефрасы, ацетон, бензин и др.
- Не агрессивно к металлическим поверхностям, резине, пластикам;
- Не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего раствора 45-55°C;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- В состав входят ингибиторы, препятствующие появлению коррозии на поверхности металлов;
- Не требует утилизации: рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама;
- Относится к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути в отличие от простейших технических ТМС, дающих едкие пары;

Применение:

Внимание: Осторожно применять на цветных металлах! Не допускать длительного контакта средства с ними.

Концентрат средства разводится с водой, температура водного раствора может варьироваться от 15 до 70° С. В каждом конкретном случае концентрация в зависимости от температуры воды может быть подобрана опытным путем. Рекомендуемые концентрации:

- При ручной очистке:

Разбавить концентрат с водой из расчета от 10 до 30 грамм на литр (1-3% на объем) и нанести на поверхность при помощи ветоши, губки, щетки. Выдержать 2-10 минут, снять загрязнение, поверхность промыть чистой водой. Расход рабочего раствора — 100-300 мл на 1 м кв. При сложных загрязнениях увеличить концентрацию до 30 до 150 грамм на литр (3-15% на объем)

- При очистке с использованием аппаратов высокого давления и автоматических моечных машин:

Разбавить концентрат с водой из расчета от 10 до 30 грамм на литр (1-3% на объем). Руководствоваться инструкцией по эксплуатации для конкретной моечной установки. При сложных загрязнениях увеличить концентрацию от 30 до 150 грамм на литр (3-15% на объем).

Нанести рабочий раствор средства на поверхность выдержать экспозицию не допуская высыхания (при необходимости растереть) и затем смыть водой.

Меры предосторожности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Усиленный очиститель двигателя ЭКОЛАН-3

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 1 до 40° С. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения. 1 год со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **усиленного очистителя двигателя ЭКОЛАН-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов