



Утеплитель фольгированный марка УФ-50 ТУ У 26.8 00292698-007:2008

Назначение

Алюминиевая рулонная фольга, применяется для термо-, гидро- и звукоизоляции, а также для тепловых экранов саун, бань и для других целей.

Фольга ДПРХМ 0,03×1025 мм

Фольга ДПРХМ 0,05×1010 мм

Фольга ДПРХМ 0,1×1000 мм

Техническая консультация

Размеры		
стекловата	Ширина 1200±3 мм	
	Длина 7000±10 мм	
	Голщина 50 мм	
фольга	Ширина 1250 мм	
	Длина 7000±10 мм	
	Голщина 30 мкм	
Минимальная плотность	11 кг/м3	
Влагопроницаемость	≤1	0,37%
Клас горючести	Негорючий клас А	
Температура	≥250	
Теплопроводность	0,038-0,048	w/m.k
Гидрофобность	≥98	99,8%
Коэффициент звукоизоляции	0,75	
Поглощение влаги не больше	1,5 %	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Утеплитель фольгированный марка УФ-50 ТУ У 26.8 00292698-007:2008

Утеплитель должен храниться в чистом и вентилированом помещении

По вопросам приобретения **Фольги алюминиевой (для саун)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов