



## [Водоочистительных средств и оборудования](#)

Жидкий утилизатор **SteelTex UTILIZER (Pipal)** 20 л предназначен для работы с использованными химическими реагентами и для подготовки их к утилизации и последующему сливу в канализационные стоки без обращения в специализированные утилизирующие центры, путем вывода отработанного раствора на нейтральный и безопасный уровень pH=7.

**Жидкий реагент для утилизации SteelTex UTILIZER (Pipal) 20 кг имеет следующие особенности:**

- Реагент SteelTex UTILIZER используется для нейтрализации отработанного промывочного раствора перед его утилизацией
- Применяется для подготовки использованных химических реагентов STEELTEX к утилизации после промывки теплообменников, конденсаторов, систем охлаждения и вентиляции, котлов, а также другого теплотехнического оборудования
- Принцип действия утилизатора основан на выводе отработанного раствора на нейтральный и безопасный уровень кислотности (pH=7)
- Ёмкость: канистра 20 литров
- Концентрация разведения: 1:10

## [Техническая консультация](#)

### Характеристики

	Дополнительные характеристики
Объем	20
Основное назначение средства	Для котельного оборудования, Для трубопровода, Для теплосистем
Состояние	Новое
Тип	Утилизатор



Утилизатор использованных реагентов SteelTEX Utilizer 20 кг

По вопросам приобретения Утилизатор использованных реагентов SteelTEX Utilizer 20 кг и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов