ГОСТ 9645-61 (туба 75 г)

Смазка вакуумная — уплотнительная (резьбовая) смазка; высоковязкое вазелиновое масло, загущенное церезином; содержит натуральный каучук.

Основные эксплуатационные характеристики:

Каучукообразная мазь, исключительно водостойкая, высокие адгезионные и консервационные свойства. Работоспособна при температуре

Техническая консультация

1. Настоящий стандарт распространяется на смазку, применяемую для уплотнения стеклянных и металлических подвижных соединении вакуумных установок.

2. Состав смазки:	**Проценты весовые**
а) каучук натуральный	15±1
б) церезин по ГОСТ 2488-47 всех марок, кроме 57	20±1
в) остаток после вакуумной разгонки вазелинового медицинского масла (ГОСТ 3164-52) с вязкостью при 50° С в пределах 65—120 сст и с температурой вспышки не ниже 234 °С, очищенный до цвета не темнее светло-желтого	остальное до 100%

3. Вакуумная смазка должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименовании показателей	Нормы	Методы испытаний
1. Внешний вид и свойства	Однородная липкая мазь от желтого до темно-коричневого цвета с характерной для каучука структурой	По п. 4 настоящего стандарта
2. Температура каплепадения в °С, не ниже	50	ГОСТ 6793-53
3. Содержание механических примесей	Отсутствие	По п. 5 настоящего стандарта

По вопросам приобретения вакуумная смазка (типа Рамзай) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: