



Вакуумное масло Alcatel Adixen A120



Данное масло производится на основе парафина и относится к хорошо очищенным минеральным маслам. Назначение Alcatel Adixen A120 общее, но чаще всего оно используется для ротационных насосов. Рекомендуется к использованию в неагрессивных средах (с некоррозионными газами), несмотря на то, что вакуумное масло Alcatel Adixen A120 считается устойчивым к окислению.

Кроме того, к отличительным особенностям вакуумного масла Alcatel Adixen A120 следует отнести его высокое максимальное давление и слабый обратный отток благодаря большой вязкости (118 при 400С).

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Физико-химические показатели

Общее пред. давление (мбар)	$\leq 2 \cdot 10^{-3}$
Вязкость мм ² /с (сст)	40°C/120, 100°C/12,5
Давление пара при 25°C (мбар)	$< 4 \cdot 10^{-5}$
Точка вспышки	260°C
Температура самовозгорания	295°C

По вопросам приобретения вакуумное масло Alcatel Adixen A120 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: