



[Вакуумное масло BUSCH YLC 250](#)

Химически инертная рабочая жидкость на основе перфторполиэфира (ПФПЭ). Хорошо подходит для редукторов, а также для компрессоров и вакуумных насосов, работающих в системах с повышенным содержанием кислорода. Используется в системах для перекачки газовых смесей с содержанием кислорода более 21 %.

Описание

VSL

Синтетическое масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Разработано специально для применения в пищевой промышленности. Срок службы в четыре раза превышает показатели аналогичных минеральных масел.

Сертифицированы в соответствии со стандартом NSF H1.

Высочайшая температурная стабильность и устойчивость к окислению.

Практически не имеет запаха и вкуса.

[Техническая консультация](#)

Технические данные

ISO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YLC 250 B

Основа смазки

Перфторполиэфир (PFPE)

Кинематическая вязкость при 20 °C

276 mm²/s

Индекс вязкости VI

113

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло BUSCH YLC 250 В

Плотность при 20 °C	1,9 kg/l
Точка застывания	-35 °C

По вопросам приобретения Вакуумное масло Busch YLC 250 В и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов