



При заказе от 100 кг специальная цена. Бесплатная доставка. Спешите купить по акции !

[Специальное предложение](#)



Вакуумное масло **ВМ-12** вырабатывают из малосернистых безпарафинистых нефтей путем глубокой очистки их узких фракций и с применением дополнительно 1-2 ступеней тонкой вакуумной дистилляции. Аналоги масла ВМ-12 — прямых аналогов данного продукта не имеется.

Вакуумное масло ВМ-11. Постоянное расширение сферы применения вакуумных устройств заявило разработки и производства специальных вакуумных масел, соответствующих определенным требованиям. Для различных видов оборудования следует применять только соответствующие вакуумные масла, поскольку от этого зависит качество создаваемого вакуума.

Масло вакуумное ВМ-11 применяется в качестве рабочей жидкости в пароструйных вакуумных вспомогательных насосах. В состав вакуумного масла ВМ-11 входят высокоочищенные минеральные масла. Отличительной особенностью масла данной марки является высокая термическая стабильность.

[Техническая консультация](#)

Характеристики вакуумного масла ВМ-11

Наименование показателя	Метод испытания	Норма	Фактическое значение
Цвет, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	Бесцветное	Бесцветное
Кинематическая вязкость, мм ² /с, не более: — при 50 °С	ГОСТ 33	12,5-15,3	14,74

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, в пределах	ГОСТ 4333	170-185	185
Фракционный состав:			
— температура начала перегонки, °С, не ниже;		80	90
— 90% масла перегоняется при температуре, °С, не выше		175	170
Содержание воды, %	ГОСТ 1547	Отсутствие	Отсутствие
Упругость паров при 20°С, Па, в пределах	ГОСТ 19678	6,7·10 ⁻³	6,7·10 ⁻³
Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33, Па, в пределах	ГОСТ		

По вопросам приобретения масла и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888
+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло VM-11

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов