



При заказе от 100 кг специальная цена. Бесплатная доставка. Спешите купить по акции !

[Специальное предложение](#)



ТУ 38.401-58-3-90 38.1011187-88

Вакуумное масло ВМ-3 — вырабатывается из малосернистых либо сернистых беспарафинистых нефтей путем глубокой очистки узких фракций с применением 2 ступеней тонкой вакуумной дистилляции, обеспечивающей высокий класс чистоты продукта. Масло для вакуумных насосов ВМ-3 не уступает по техническим характеристикам зарубежным аналогам. В состав вакуумного масла ВМ-3 входят хорошо очищенные минеральные и некоторые синтетические продукты.

Главное преимущество масла ВМ-3

является более высокая (по сравнению с вакуумными маслами ВМ-1С и ВМ-5С) стойкость к процессам окисления. Термоокислительная устойчивость сохраняется при скорости откачки до 5000 л/с и в широком диапазоне рабочих температур и давлений. Это свойство, правда, компенсирует достаточно высокий показатель предельного остаточного давления в вакууме.

Масло ВМ-3 используется

в качестве рабочей жидкости в высокопроизводительных бустерных, форвакуумных и пароструйных насосах, в механических насосных агрегатах с масляным уплотнением сопрягаемых элементов, а также в бустерных паромасляных (диффузионных) насосах повышенной производительности. Вакуумное масло ВМ-3 не является взаимозаменяемым.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Область применения масла ВМ-3

приборостроении, металлургии, электронике, ускорительной технике и других промышленных отраслях. Масло для вакуумных насосов ВМ 3 является обязательной составляющей рабочих жидкостей создающих вакуум аппаратов.

Техническая консультация

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Формат по НТД	Фактич.	Метод испытания
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	—	—	ГОСТ 3900-85
Цвет единицы ЦНТ	3.5	2.5	ГОСТ 20284-74
Запах	8-11	10.12	ГОСТ 33-82
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 50°С	150-180	155	ГОСТ 4333-87
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	—	—	ГОСТ 4333-87
Содержание воды, %	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Массовая доля механических примесей, %	—	—	ГОСТ 19932-74
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	—	—	ГОСТ 20287-91
Массовая доля золы, %, не более	0.3	0.28	ГОСТ 18136 с дополнением по п. 5.3
Упругость паров при 20°С, Па (мм.рт.ст.), не более	95; 175	95; 175	П5.4.ТУ 38.401-58-3-90
Температура кипения, при которой упругость паров равна 1.33 Па (1.10×10 ⁻² мм.рт.ст.)	1.33×10 ⁻² (1.0×10 ⁻⁴)	1.3×10 ⁻²	ГОСТ 19678-74



Почему следует приобретать у нас МАСЛО ВМ-3 ТУ 38.401-58-3-90 38.1011187-88:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ-3

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ВМ-3 ТУ 38.401-58-3-90 38.1011187-88, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло ВМ-3 ТУ 38.401-58-3-90 38.1011187-88 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ВМ-3 ТУ 38.401-58-3-90 38.1011187-88 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ-3

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов