



Вакуумное масло ВМ-5

Вакуумные масла серии ВМ

При заказе от 100 кг специальная цена. Бесплатная доставка. Спешите купить по акции !

Специальное
предложение



Масло ВМ-5 уникальное вакуумное масло. Изготавливается с использованием комбинированных методов очистки сернистой и малосернистой нефти. Масло обладает более высокой вязкостью по сравнению с марками ВМ-1С, ВМ-5С и ВМ-1. В свою очередь упругость паров, что в данной марке при 20 °С составляет не более $4,0 \cdot 10^{-7}$ Па, это качественный показатель определяет возможность применения в различном оборудовании. Данный продукт эффективно может применяться как в качестве рабочей жидкости, так и в качестве уплотнительной среды. Масло стабильно к окислению и имеет длительный срок эксплуатации, не имеет аналогов. Масло содержит минимальное количество серы. Визуально представляет собой безцветную маслянистую жидкость. В итоге масло ВМ-5 не имеет аналогов среди импортного и отечественного ассортимента.

Назначение вакуумного масла ВМ-5:

Вакуумное масло ВМ-5 Вырабатываются путем глубокой очистки из сернистых или малосернистых нефтей с применением технологии вакуумной дистилляции. Вакуумное масло ВМ-5 применяются в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах (обеспечивая более низкое остаточное давление в вакуумных системах по сравнению с вакуумными маслами ВМ-1 и ВМ-1С), а также, в некоторых случаях, в механических насосах с масляным уплотнением сопрягаемых деталей.

Взаимозаменяемость: нет.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Использование

Сложность технологии и более высокая цена относительно схожих продуктов, оправдывается сферой применения – ВМ-5 используют, как рабочую жидкость в насосных системах вакуумного типа (паромасляные помпы) высокой производительности, где характеристик масел типа ВМ-1 недостаточно для адекватности функционала. В редких случаях (при отсутствии более дешевой альтернативы) его применяют в роли уплотнителя для герметизации рабочих камер механических насосов. В любом варианте помимо технологических функций данное масло обеспечивает смазывание и защиту элементов оборудования.

Область применения

Вакуумное масло ВМ-5 вырабатываются путем глубокой очистки из сернистых или малосернистых нефтей с применением технологии вакуумной дистилляции.

Вакуумное масло ВМ-5 применяются в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах (обеспечивая более низкое остаточное давление в вакуумных системах по сравнению с вакуумными маслами ВМ-1 и ВМ-1С), а также, в некоторых случаях, в механических насосах с масляным уплотнением сопрягаемых деталей.

Фасовка:

Вакуумное масло ВМ-5 поставляется в следующей таре: бочка 200 л., пластиковая канистра 20 л., металлический бидон 15,5 кг., пластиковая евроканистра штабелируемая 10 л., пластиковая бутылка (ПЭТ) 1 л.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ-5

Технические характеристики вакуумного масла	МАСЛО ВМ-5
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более:	0.885
Цвет, единицы ЦНТ, не более:	бесцветн.
Кинематическая вязкость, при 50°C, мм. ² /с/ не ниже:	60-70
Температура вспышки в открытом тигле, °C:	не менее 230
Температура застывания, °C, не выше:	-12
Содержание воды, %:	отсутствие
Содержание механических примесей, %:	отсутствие
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %:	отсутствие
Массовая доля золы, %, не более:	0.01
Давление насыщенных паров при 20°C, Па, не более:	2.7×10^{-5}
Упругость паров при 20°C, Па, не более:	—
Температура кипения, при которой давление паров равна 1.33 Па (1.1×10^{-2} Торр), °C:	140-150

Почему следует приобретать у нас МАСЛО ВМ-5 ОСТ 38.01402-86:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ-5

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ВМ-5 ОСТ 38.01402-86, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ВМ-5 ОСТ 38.01402-86

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ-5

закупать напрямую на заводе изготовителя.

Вакуумные масла серии ВМ

По вопросам приобретения масла ВМ-5 ОСТ 38.01402-86 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

Закупить напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов