



Вакуумное масло ВМ-5С ТУ 38.1011187-88

При заказе от 100 кг специальная цена. Бесплатная доставка. Спешите купить по акции !

Специальное
предложение



Предлагаем приобрести в нашей компании **вакуумное масло ВМ-5** и ВМ5С в любых количествах. Мы работаем на рынке вакуумных масел уже длительное время и зарекомендовали себя как компанию, которая способна гарантировать качество таких продуктов как вакуумное масло ВМ-5С. Ниже Вы можете ознакомиться с характеристиками масла.

Вакуумное масло ВМ-5С отпускается в 18-ти литровых бидонах из белой жести по 15,5 кг.

Вакуумное масло ВМ-5с — вырабатываются из малосернистых либо сернистых беспарафинистых нефтей путем глубокой очистки их узких фракций и с применением технологии вакуумной дистилляции, обеспечивающей высокий класс чистоты продукта. Масло ВМ-5с обеспечивает более низкое остаточное давление в вакуумных системах по сравнению с вакуумным маслом ВМ-1С, имеет высокое качество и способно обеспечить работу вакуумных устройств в любых климатических условиях.

Масло ВМ-5с используется в качестве рабочей жидкости в высокопроизводительных высоковакуумных паромасляных насосах, а также в некоторых случаях в механических насосах с масляным уплотнителем. Минеральное вакуумное масло ВМ-5с не является взаимозаменяемым.

Вакуумное масло ВМ-5С используется в высоковакуумных паромасляных насосах как рабочая жидкость для создания сверхвысокого вакуума.

Вакуумное масло ВМ-5С обладает низкой упругостью пара при рабочей температуре в насосе, термической стойкостью и химически инертно по отношению к откачиваемым газам и кислороду воздуха.

Назначение вакуумного масла ВМ 5С:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ 5С Вырабатываются путем глубокой очистки из сернистых или малосернистых нефтей с применением технологии вакуумной дистилляции. Вакуумное масло ВМ 5С применяются в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах (обеспечивая более низкое остаточное давление в вакуумных системах по сравнению с вакуумными маслами ВМ 1 и ВМ 1С), а также, в некоторых случаях, в механических насосах с масляным уплотнением сопрягаемых деталей.

Область применения масла ВМ-5с

Применяется в качестве рабочей жидкости в высоковакуумных паромасляных насосах (для создания сверхвысокого вакуума), в механических насосах с масляным уплотнителем.

Техническая консультация

Наименование показателей	Значение показателей	Метод испытания
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,8750	По ГОСТ 3900-85
Цвет, единицы ЦНТ, не более	Бесцветна	По ГОСТ 20284-74
Запах	Отсутствие	Органолептический
Кинематическая вязкость, мм ² /с, при 50°C, не ниже	42	По ГОСТ 33-82
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	250	По ГОСТ 4333-87
Содержание воды, %	Отсутствие	По ГОСТ 1547-84
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие	По ГОСТ 6370-83
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	Отсутствие	По ГОСТ 6307-75



Вакуумное масло ВМ-5С ТУ 38.1011187-88

Массовая доля золы, %, не более	0,01	По ГОСТ 1461-75
Упругость паров при 20°С, Па (мм рт. ст.), не выше	$4,0 \times 10^{-7}$ ($3,0 \times 10^{-9}$)	По ГОСТ 19678-74
Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33 Па ($1,10 \times 10^{-2}$ мм рт. ст.)	170-180	По ГОСТ 19678-74

Почему следует приобретать у нас МАСЛО ВМ-5С ТУ 38.1011187-88:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ-5С ТУ 38.1011187-88

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ВМ-5С ТУ 38.1011187-88, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ВМ-5С ТУ 38.1011187-88 закупать на прямую на заводе изготовителя.

- [Каталог Масел](#)
- [Каталог Смазок](#)

По вопросам приобретения масла ВМ-5С ТУ 38.1011187-88 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вакуумное масло ВМ-5С ТУ 38.1011187-88

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов