



CONDOR OIL Y-LOX 120

CONDOR OIL y-lox-120 смазка для обеспечения вакуумирования перед заполнением при работе микровакуумного насоса.



Перфторполиэфирные жидкости CONDOR OIL Y-LOX 120 обладают следующими уникальными особенностями:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Выдающаяся химическая стабильность
- Термическая стабильность
- Смазывающие свойства

Техническая консультация

Формы

- Жидкие

Физический	Типичное значение	Единица	Метод испытаний
Удельный вес	1.890	г/см ³	
Кинематическая вязкость			
20°C	120	сантистокс	ASTM D445
40°C	42.0	сантистокс	ASTM D445
100°C	6.80	сантистокс	
Поверхностное натяжение (25°C)	21	дин/см	
Давление пара			
20°C	2Э-4	Торр	
100°C	5Э-2	Торр	
Индекс вязкости	120		ASTM D2270



Термический	Типичное значение	Единица	Метод испытаний
Температура застывания	-46	°C	АСТМ D97

Дополнительная информация	Типичная единица измерения	Метод испытаний
Потеря веса при нагревании ¹ (120°C)	< 10 °C	АСТМ D2595

Примечания

Типичные свойства: их не следует рассматривать как спецификации.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: