



LEYBONOL из эфиров органических соединений

Масла **LEYBONOL** из эфиров органических соединений, которые выделяются высокой термической устойчивостью по сравнению с минеральными маслами. Совместимость с эластомерами и устойчивость к гидролизу не такая хорошая, по сравнению с минеральными маслами.

Тип масла	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	ISO VG CLASS	Вязкость
LVO 200	Синтетическое масло с присадками	SOGEVAC — SV 65 A & — SV65 BI (FC)	ISO VG 32	at 40 °C mm ² /s 28 at 100°C mm ² /s 5,5
LVO 210	Синтетическое масло с присадками	TRIVAC B, SCREWLINE, RUVAC, E+DK, DRYVAC, SOGEVAC (- SV 100, — SV40 B SV 40 Kat 1 (i)/ 2(o) IIB + H2 SV 40 B to 630 B Kat. 2 (i)/ 2(o) & 3 (i)/ 3(o))	ISO VG 100	at 40 °C mm ² /s 97 at 100°C mm ² /s 9
LVO 220	Синтетическое масло с присадками	RUVAC WSLF SOGEVAC	ISO VG 100	at 40 °C mm ² /s 94 at 100°C mm ² /s 13
LVO 240	Синтетическое масло (Специальное масло эфир)	TRIVAC B	at 40 °C mm ² /s 38 at 100°C mm ² /s 5	



LEYBONOL из эфиров органических соединений

LVO 250	Синтетическое масло с присадками	TURBOSTREAM	at 40 °C mm2/s 13 at 100°C mm2/s 3,5
LVO 260	Синтетическое масло с присадками	TURBOSTREAM	at 40 °C mm2/s 24 at 100°C mm2/s 5

По вопросам приобретения LEYBONOL из эфиров органических соединений и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов