



LEYBONOL- масла на основе полиальфаолефинов синтетических углеводородов

LEYBONOL- масла на основе полиальфаолефинов синтетических углеводородов, но имеют однородную структуру. Термическая и химическая стойкость лучше по сравнению с минеральными маслами. Совместимость с эластомерами и устойчивость к гидролизу.

Тип масла	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	ISO VG CLASS	Вязкость
LVO 300	Синтетические масла (ПАО с присадками)	TRIVAC SOGEVAC	ISO VG 100	at 40 °C mm ² /s 99 at 100°C mm ² /s 13,5
LVO 310	Синтетические масла (ПАО с присадками)	TRIVAC	ISO VG 32	at 40 °C mm ² /s 29 at 100°C mm ² /s 5,5

По вопросам приобретения LEYBONOL из эфиров органических соединений и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов