



LEYBONOL минеральные масла являются продуктами, дистиллированными из сырой нефти.
Термической и химической стойкости минеральных масел достаточно в большинстве применений.

Масла имеют высокую степень совместимости с эластомерами и стойкость к гидролизу.

Техническая консультация

Тип масла	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕНЕНИЕ	ISO VG CLASS	Вязкость
LVO 100	Минеральное масло, без присадок	TRIVAC E+DK RUVAC	ISO VG 100 (ca.)	at 40 °C mm ² /s 95 at 100°C mm ² /s 10,5
LVO 110	Снято с производства	SOGEVAC — SV 65 A & — SV65 BI (FC)	ISO VG 32	at 40 °C mm ² /s 32 at 100°C mm ² /s 5,5
LVO 120	Минеральное масло с присадками	SOGEVAC A Series — SV 65, B Series — SV 25 B, — SV 65 BI (FC)	ISO VG 32	at 40 °C mm ² /s 32 at 100°C mm ² /s 5,5
LVO 130	Минеральное масло с присадками	SOGEVAC — SV 100, — SV 40 B	ISO VG 68	at 40 °C mm ² /s 68 at 100°C mm ² /s 9
LVO 140	Минеральное масло с присадками	SOGEVAC A Series — SV 65, B Series — SV 25 B, — SV 65 BI (FC)	ISO VG 32	at 40 °C mm ² /s 30 at 100°C mm ² /s 5
LVO 150	Минеральное масло с присадками	SOGEVAC — SV 100, — SV 40 B	ISO VG 68	at 40 °C mm ² /s 63 at 100°C mm ² /s 8



LEYBONOL минеральные масла

LVO 160	Снято с производства	SOGEVAC — SV 100, — SV 40 B	ISO VG 68	at 40 °C mm2/s 68 at 100°C mm2/s 9
LVO 170				

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов