



**Смазка вакуумная** — это уплотнительная (резьбовая) смазка представляет собой высоковязкое вазелиновое масло загущенное церезином и содержащее натуральный каучук. Основные эксплуатационные характеристики: Каучукообразная мазь, исключительно водостойкая, высокие адгезионные и консервационные свойства. Работоспособна при температуре 0...+400С.

**Внешний вид:** однородная липкая мазь от желтого до темно-коричневого цвета с характерной для каучука структурой.

**Применение:** уплотнение подвижных соединений вакуумных установок из стекла и металла.

[Кремнийорганическая жидкость ПФМС-4](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[Вакуумная смазка Fomblin VAC 3](#)

[Вакуумная смазка](#)

[Масло для турбомолекулярных насосов ТМ-1](#)

По вопросам приобретения **Вакуумные смазки** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: