



Гидравлическое масло АУ веретённое (веретёнка) (**ТУ 38.1011232-89**) — получают из малосернистых и сернистых парафинистых нефтей с использованием процессов глубокой селективной очистки фенолом и глубокой депарафинизации.

Веретённое масло АУ — содержит антиокислительную присадку.

Веретённое масло АУ «веретёнка» относят к группе гидравлических масел. Данный продукт производится из парафинистых нефтей со средним или малым содержанием серы путем селективной обработки с помощью феонола, а также с помощью процедуры по депарафинизации. В составе масла содержится присадка, обеспечивающая данному продукту стойкость к окислению. Она необходима для взаимодействия данного продукта с неблагоприятной средой. Кроме того, такая присадка защищает механические элементы оборудования.

Свойства масла веретённого АУ

Среди свойств данного масла стоит выделить:

- антиокислительные;
- низкую температуру при застывании;
- высокую степень очистки;
- хорошие вязкостно-температурные свойства.

Преимущества веретённого масла АУ

Данный продукт обладает следующими преимуществами:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- защищает устройства от появления коррозионных отложений и износа;
- не дает образовываться эмульсии;
- имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Меры безопасности при работе с маслом

При использовании продукта следует использовать средства личной защиты и меры противопожарной безопасности. При случайном разливе масла вне помещения нужно использовать песок с последующим удалением смеси, в случае разлива внутри помещения — просто протереть ветошью.

Аналоги масла АУ

Shell Spirax S1 ATF TASA
Mobil ATF 200

Область применения

Сферы применения масла АУ (веретёнка)

Масло АУ находит широкое применение:

- в качестве рабочей жидкости в системах гидравлики различных машин;
- как компонент смазки станков и механизмов, работа которых происходит при высоких скоростях и малых нагрузках;
- в качестве сырьевой базы при производстве смазок специального назначения.

Масло АУ используют в таких механизмах как:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- швейные и вязальные машины;
- веретена прядильных и крутильных машин;
- шпинельные узлы с подшипниками скольжения и качения;
- подпятники сепараторов;
- трикотажные машины.

Масло можно эксплуатировать при температуре от -30 -35 °С до +90 -100 °С.

Техническая консультация

Технические характеристики АУ

Наименование показателя	Норма
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °С	16-22
Кинематическая вязкость, мм ² /с при -40 °С, не более	1300
Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже	165
Температура, °С застывания, не выше	-45
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	890

По вопросам приобретения Веретенное масло АУ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов