



На ОНПМЗ налажено производство масел базовых изопарафиновых: VHVI-4 (третья группа);

HVI-2 (вторая группа), которые обладают исключительными эксплуатационными свойствами и характеристиками, которые отсутствуют у минеральных масел:

- низкая температура застывания обеспечивает высокую прокачиваемость масла, легкий запуск двигателя при минусовых температурах, что позволяет использовать их в различных климатических условиях;
- термоокислительная стабильность снижает окисляемость масла при высоких температурах в двигателе, сокращает образование отложений;
- низкая испаряемость сокращает частоту доливки масла;
- длительный пробег масла в тяжелых эксплуатационных условиях (увеличение срока эксплуатации в 1,5-2 раза по сравнению с минеральными маслами);
- совместимость с минеральными маслами и эфирами

Масло базовое изопарафиновое VHVI-4

Масло базовое изопарафиновое VHVI-4 относится к базовым маслам III группы и используется для производства высококачественных моторных масел. Базовое масло VHVI-4 производится гидрооблагораживанием остатка гидрокрекинга при высоком давлении и отличается высоким индексом вязкости, хорошими низкотемпературными свойствами, ультранизким содержанием серы, низким содержанием ароматических углеводородов и низкой испаряемостью.

[Техническая консультация](#)



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло базовое изопарафиновое HVI-2 (вторая группа)

Используется в качестве основы для трансформаторных, гидравлических масел, масел рулевых механизмов и специальных охлаждающих жидкостей для металлообработки, турбинных и других энергетических масел.

Технические характеристики

№ показатель качества требуемый фактический

1) Вязкость кинематическая, мм²/с:

— при 100°С не более 2,6 2,5

— при 50 °С не более 9 7

— при 40 °С не более 12 9

— при -30 °С не более 1200 587

2) Индекс вязкости

— вид i не менее 110 —

— вид ii не менее 100 106

3) Плотность при 15 °С, кг/м³ не более 895 824

4) Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С не ниже 135 175

5) Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С не нормируется* 179

6) Температура застывания, °С не выше -45 -48

7) Содержание механических примесей отсутствие отсутствие

8) Массовая доля воды, % отсутствие отсутствие

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



VHVI-4, HVI-2



Почему следует приобретать у нас МАСЛО VHVI-4, HVI-2:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



VHVI-4, HVI-2

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла VHVI-4, HVI-2, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло VHVI-4, HVI-2 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла VHVI-4, HVI-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



VHVI-4, HVI-2

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов