



Вибропоглощающие самоклеящиеся материалы

Представляет собой многослойный листовой материал из алюминиевой фольги и полимерного покрытия на основе смол и каучуков

Назначение:

предназначены для подавления резонансных вибрационных колебаний металлических конструкций в диапазоне частот 50-2000 Гц — многократно повышают усталостную прочность и срок службы деталей, снижают уровень шума при интенсивных вибрационных нагрузках. Применяется в авиационной, водной и железнодорожной технике.

Характеристики:

- Температурный интервал эффективности от -50 до +150 оС;
- Коэффициент потерь - 0,09;
- Масса 1 м² - 1,2-1,3 кг;
- Толщина однослойного покрытия - не более 1,1 мм;
- Ресурс работы - не менее 5 лет.

По вопросам приобретения вибропоглощающие самоклеящиеся материалы и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов