



ДОФ (диоктилфталат)

Используется при производстве кабельных пластиков, искусственных кож, резинотехнических изделий, линолеумов, упаковочных пленок и для других целей. Пластификатор ДОФ транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДОФ выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм. 1.

ДОА (диоктиладипинат)

Предназначен для производства кабельных пластиков, искусственных кож, резинотехнических изделий, для светопрозрачных пленок. Пластификатор ДОА (диоктиладипинат) транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДОА выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 изм. 1.

ДОСт (диоктилсебагинат термостабильный)

Применяется в производстве авиационных масел. Пластификатор диоктилсебагинат термостабильный (ДОСт) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора -2 месяца со дня изготовления. Пластификатор ДОСт выпускается в соответствии с требованиями ТУ 6-06-11-88 с изм.1.

ДБФ (дибутилфталат)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Предназначен для пластификации поливинилхлоридных смол в производстве ПВХ: пластикатов, пленочных и листовых материалов, искусственных кож, резино-технических изделий и для других целей. ДБФ (дибутилфталат) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора – 6 месяцев. Пластификатор ДБФ выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм. 1.

ДМФ (диметилфталат)

Применяется преимущественно для модификации полимеров на основе эфиров целлюлозы и в качестве репеллента. Пластификатор ДМФ (диметилфталат) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДМФ выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм.1.

ДИНФ (диизононилфталат)

Предназначен для производства кабельных пластикатов, искусственных кож, резинотехнических изделий, линолеумов, упаковочных пленок и для других целей. Пластификатор ДИНФ транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. Не допускается попадание влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДИНФ выпускается в соответствии с требованиями ТУ 2493-005-78136798-2009.

ДОС (диоктилсебагинат)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применяется в производстве кабельных пластикаторов, искусственных кож, резинотехнических изделий для светопрозрачных пленок, для окрашенных в темные тона полимерных материалов и для других целей. Пластификатор диоктилсебагинат (ДОС) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора следует обеспечить защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ДОС выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм. 1.

ДБС (дибутилсебагинат)

Применяется в качестве пластификатора поливинилбутирала, ПВХ — полимеров и сополимеров с другими винильными соединениями. Используется также для пластификации лаковых покрытий на основе полистирола, хлоркаучука, карбамидоформальдегидных смол. Пластификатор дибутилсебагинат (ДБС) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора следует обеспечить защиту от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Пластификатор ДБС выпускается в соответствии с требованиями ГОСТ 8728-88 с изм. 1.

ТОТМ (триоктилтримеллитат)

Предназначен для пластификации виниловых смол и других полимеров в производстве искусственных кож, полимерных строительных материалов, резинотехнических изделий, линолеумов, пленочных и листовых материалов и других целей. Пластификатор ТОТМ (три-(2-этилгексил)-тримеллитат) транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в железнодорожных и автоцистернах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в таре изготовителя или в герметично закрытых алюминиевых емкостях, а также в емкостях из нержавеющей стали. При хранении пластификатора необходимо применять меры, обеспечивающие защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения пластификатора — 6 месяцев со дня изготовления. Пластификатор ТОТМ выпускается в соответствии с требованиями ТУ 2493-449-00203393-2003.



Суперпластификаторы «ГРУНТ»

Представляют собой продукт поликонденсации карбамида и формальдегида. Суперпластификатор «ГРУНТ» М-2 применяется для укрепления грунтов в строительстве. Суперпластификаторы «ГРУНТ» марок М-3 и ВК-1 используются в качестве связующего материала при изготовлении песчаных стержней и форм для литья алюминиевых и магнитных сплавов, тонкостенных чугунных отливок, а также для производства пенопласта. Суперпластификаторы «ГРУНТ» марок М-2, М-3 и ВК-1 изготавливаются в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2223-001-78136798-2008.

По вопросам приобретения **пластификаторов** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов