



Порошковая краска П-ПЛ-1010

Термоотверждаемая полиэфирная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь полиэфирной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем. —

Порошковая краска П-ПЛ-1010 Q

Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402.

Порошковая краска П-ПЛ-1013

Термоотверждаемая полиэфирная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь полиэфирной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

Порошковая краска П-ПЛ-1015

Поверхности, подлежащие напылению порошковой композицией, не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом закругления менее 0,3 мм), прожогов, нарушений сплошности металла в виде трещин и т.п.

—

Порошковая краска П-ПЛ-1015 K

Термоотверждаемая полиэфирная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь полиэфирной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

Порошковая краска П-ПЛ-1016

Краска рекомендуется для нанесения на предварительно обработанные металлические листы или ленты рулонного металла; кроме того, рекомендуется для получения защитно-декоративных покрытий на различных металлических поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях.



Порошковая краска П-ПЛ-1016 М

Обладает высокими механическими свойствами, в т.ч. повышенной эластичностью и светостойкостью. Устойчива к длительному перегреву до 200 оС. Наносится электростатическим методом.

Порошковая краска П-ПЛ-1017

Термоотверждаемая полиэфирная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь полиэфирной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

Порошковая краска П-ПЛ-1018

Обладает высокими механическими свойствами, прекрасным розливом и светостойкостью. Не содержит триглицидилизоцианурат. Наносится электростатическим и трибостатическим методами.

Порошковая краска П-ПЛ-1020

Термоотверждаемый полиэфирный порошковый лак представляет собой гомогенизированную тонкодисперсную смесь полиэфирных смол, отвердителей и различных целевых добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

Порошковая краска П-ПЛ-1026

Подготовку металлических поверхностей перед нанесением композиции осуществляют по ГОСТ 9.402. Степень очистки поверхности от окислов металлов – 2, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402.

Порошковая краска П-ПЛ-1040

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Обладает высокими механическими свойствами, в т.ч. повышенной эластичностью и светостойкостью. Устойчива к длительному перегреву до 200 оС. Наносится электростатическим методом.

Порошковая краска П-ПЛ-1140

Термоотверждаемая полиэфирная порошковая краска представляет собой гомогенизированную смесь полиэфирной смолы, отвердителя, пигментов и различных добавок. Упаковка по 20 кг в картонных коробках с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

По вопросам приобретения **видов полиэфирных красок** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов