



**VIGON® A 250** – отмывочная жидкость на основе МРС<sup>2</sup> технологии, предназначенная для эффективного удаления большинства типов остатков флюсов, ионных и жировых загрязнений с печатных узлов.

**VIGON® A 250 предназначен** для применения в оборудовании струйной и ультразвуковой отмывки, отличается высокой совместимостью со многими сплавами металлов.

**Отличительные особенности:**

- Экологическая и пожаробезопасность – не огнеопасный биоразлагаемый материал, обладающий слабым запахом.
- Эффективность – хорошо удаляет канифольные и ионные загрязнения печатных узлов, не оказывает абразивного воздействия.
- Не содержит ПАВ компоненты — предотвращает формирование остатков отмывочной жидкости на поверхности печатных узлов и оборудования.
- Предотвращает образование оксидов на поверхности паяных соединений.
- Может использоваться в открытых ваннах.
- Экономичность – длительное время жизни раствора в ванне, в сравнении с традиционными жидкостями на основе ПАВ, позволяет снизить расходы на отмывку.

[Техническая консультация](#)

**Основные характеристики:**

Плотность при 20°C	1 гр./см <sup>3</sup>
Поверхностное натяжение, 25°C	29,5 мН/м
Диапазон кипения, °C	100 — 212

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Vigon A250 — жидкость для отмывки печатных узлов

Точка вспышки, °С	Нет
рН (10 гр./л. Н <sub>2</sub> О, концентрат)	10
Давление паров, 20°С	20 мбар
Температура отмывки, °С	40 - 60
Рекомендуемая концентрация водного раствора*	15-30%
Гарантийный срок хранения, не менее	5 лет

**Ближайший аналог:**

Vigon A300

Vigon US

**Совместимость:**

Отмывочные жидкости Zestron протестированы на совместимость с большинством современных паяльных и других материалов используемых в электронике в настоящее время. Данные по совместимости предоставляются по запросу.

**Хранение и транспортировка:**

Температура хранения и транспортировки, °С — от 5 до 30. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Vigon A250 — жидкость для отмывки печатных узлов

По вопросам приобретения **Vigon A250 — жидкости для отмывки печатных узлов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов