



VIGON® A 300 – Уникальное моющее средство на водной основе с применением MPC® технологии. VIGON® A 300 специально разработан для удаления высоко полимеризованных остатков флюсов при комнатной температуре в конвейерном или ванновом оборудовании, струйной отмывки распылением или с применением ультразвука.

Отличительные особенности:

- Эффективен при комнатной температуре.
- В отличие от других щелочных материалов, после отмывки в VIGON® A 300 паяные соединения не становятся матовыми.
- Исключительно высокая поглощающая способность обеспечивает длительный срок жизни в ванне, низкую стоимость технического обслуживания и минимальные расходы на промывочную жидкость.
- Не имеет точки вспышки, не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, обращении и хранении.
- Не содержит ПАВ, что исключает образование налета на печатных узлах и оборудовании, и исключает трудоемкий процесс контроля поверхностей печатных узлов.
- Не пенится даже в оборудовании отмывки с распылением в воздухе под высоким давлением.
- VIGON® A 300 предназначен для применения в оборудовании струйной промывки, а также может применяться в ультразвуковых ваннах и центрифугах.

Техническая консультация

Основные характеристики:

Плотность при 20°C	0,97 гр./см ³
Поверхностное натяжение, 25°C	30,0 мН/м

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Vigon A300 — жидкость для отмывки печатных узлов

Диапазон кипения, °С	100 — 280
Точка вспышки, °С	Нет
рН (10 гр./л. Н ₂ О, концентрат)	10,9
Давление паров, 20°С	16 мбар
Температура отмывки, °С	25 - 50
Растворимость в воде	Растворяется
Уровень запаха	Слабый
Рекомендуемая концентрация водного раствора для применения	33%
Гарантийный срок хранения, не менее	5 лет

Ближайший аналог:

Vigon A300

Vigon US

Совместимость:

Отмывочные жидкости Zestron протестированы на совместимость с большинством современных паяльных и других материалов используемых в электронике в настоящее время. Данные по совместимости предоставляются по запросу.

Хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, °С — от 5 до 30. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Vigon A300 — жидкость для отмывки печатных узлов

По вопросам приобретения **Vigon A300 — жидкости для отмывки печатных узлов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов