



VIGON SC 202 — промывочная жидкость на водной основе, запатентованная по MPC® технологии. VIGON SC 202 применяется для очистки трафаретов и печатных плат от неоплавленной паяльной пасты и непотвердевшего клея. Также может использоваться для удаления остатков паяльных материалов после оплавления.

Отличительные особенности:

- Не содержит галогенов
- Не огнеопасен
- Длительное время жизни раствора в ванне
- Не оставляет белого налета после отмывки, позволяет исключить этап ополаскивания
- Идеально подходит для замены промывочных жидкостей на спиртовой основе, без замены оборудования
- Может применяться как в автоматизированных устройствах очистки трафаретов автоматов трафаретной печати, так и для ручной протирки трафаретов
- VIGON® SC202 может применяться в устройствах струйной отмывки и в установках с применением ультразвука.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Плотность при 20°C, гр./см ³	0,99
Поверхностное натяжение, 25°C, мН/м	29,8
Диапазон кипения, °C	95 — 212
Точка вспышки	нет
pH (10 гр./л. H ₂ O)	9

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Vigon SC 202 — жидкость для очистки трафаретов

Давление паров, 20°C, мбар	18,1
Температура отмывки, °C	25
Растворимость в воде	растворяется
Концентрация раствора	25
Гарантийный срок хранения, не менее	5 лет

Ближайший аналог:

Zestron SC 200

Совместимость:

Отмывочные жидкости Zestron протестированы на совместимость с большинством современных паяльных и других материалов используемых в электронике в настоящее время. Данные по совместимости предоставляются по запросу.

Упаковка, хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, °C — 5-30.

Хранить в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

По вопросам приобретения **Vigon SC 202 — жидкости для очистки трафаретов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов