



VIGON® US (US = ultrasonic) – Универсальное моющее средство на водной основе, обеспечивающее наиболее эффективное удаление любых остатков флюсов с печатных узлов в ультразвуковом оборудовании. Высокая эффективность VIGON® US обеспечивается уникальной Micro Phase Cleaning® (MPC®) технологией отмывки. VIGON® US специально разработан для удаления всех типов остатков флюсов, ионных и жировых загрязнений с печатных узлов. Может добавляться в воду для увеличения качества отмывки водосмываемых флюсов.

Отличительные особенности:

- Экологическая и пожаробезопасность – неогнеопасный материал, не содержит поверхностно-активных веществ и галогенов, имеет слабый запах.
- Высокое качество отмывки – великолепно отмывает остатки любых типов флюсов, масла, жиры, практически полностью удаляет ионные загрязнения, не оставляет следов на печатных платах и оборудовании, не оказывает абразивного воздействия.
- Экономичность – Исключительно высокий срок жизни раствора в ванне, легко фильтруется, самовосстанавливается, использование концентрата позволяет снизить затраты на расходные материалы.
- VIGON® US имеет большой срок жизни в ванне и не оставляет остатков на печатных узлах после отмывки.
- Соответствует стандартам DIN 32513 и IPC-TM-650 по коррозионной активности.
- VIGON® US рекомендуется использовать в оборудовании ультразвуковой отмывки, тем не менее, VIGON® US может эффективно применяться в установках струйной отмывки в объеме и центрифугах.

Техническая консультация

Основные характеристики:

Плотность при 20°C	0,94 гр./см ³
Поверхностное натяжение, 25°C	30,2 мН/м

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Vigon US — жидкость для отмывки печатных узлов

Диапазон кипения, °C	165 — 212
Точка вспышки, °C	Нет
pH (10 гр./л. H ₂ O, концентрат)	12
pH (10 гр./л. H ₂ O, готовый раствор)	11
Давление паров, 20°C	3 мбар
Температура отмывки, °C	40 - 60
Растворимость в воде	Растворяется
Уровень запаха	Средний
Рекомендуемая концентрация водного раствора для применения	20%

Ближайший аналог:

Zestron FA+

Vigon A250

Совместимость:

Отмывочные жидкости Zestron протестированы на совместимость с большинством современных паяльных и других материалов используемых в электронике в настоящее время. Данные по совместимости предоставляются по запросу.

Хранение и транспортировка:

Температура хранения и транспортировки, °C — от 5 до 30. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Vigon US — жидкость для отмывки печатных узлов

По вопросам приобретения **Vigon US — жидкости для отмывки печатных узлов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов