



ТУ 8713-015-00302480-96

Винилискожа-Т предназначена для изготовления спецодежды нефтяников.

Представляет собой полиэфирную ткань с монолитным поливинилхлоридным покрытием, устойчивым к действию сырой нефти и её нефтепродуктов.

Техническая консультация

Техническая характеристика:

Масса, г/м ² , не более	350
Ширина, см	140±2
Толщина, мм	0,45±0,05
Разрывная нагрузка, даН, не менее: в продольном направлении	90
в поперечном направлении	55
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: в продольном направлении	15
в поперечном направлении	13
Сопrotивление раздиранию, даН, не менее: в продольном направлении	3
в поперечном направлении	1,5
Усадка после намокания и высушивания, %, не более	3
Прочность связи между слоями, кН/м, не менее	0,5
Истираемость, кг/Дж, не более	9,5•10 ⁻⁸
Морозостойкость, °С, не выше	— 50
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	200



Винилискожа-Г нефтезащитная вид 1

Жесткость, сН, не более: в продольном направлении	6
в поперечном направлении	6
Нефтепроницаемость	непроницаема

Чтобы купить **Винилискожа-Г нефтезащитная вид 1** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов