

**TU 8713-015-00302480-96**

Предназначена для изготовления различных видов средств индивидуальной защиты нефтяников.

Представляет собой полиэфирную ткань с монолитным поливинилхлоридным покрытием, устойчивым к действию сырой нефти и нефтепродуктов.

Допускается применение других тканей, не снижающих физико-механические показатели материала, предусмотренные настоящими техническими условиями.

В процессе изготовления изделий винилискожа-Т может свариваться токами высокой частоты.

[Техническая консультация](#)**Техническая характеристика:**

Масса, г/м ² , не более	550
Ширина, см	140±2
Толщина, мм	0,6±0,05
Разрывная нагрузка, даН, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении	70/62
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении	15 25
Сопротивление раздиранию, даН, не менее: в продольном направлении в поперечном направлении	3 4
Усадка после намокания и высушивания, %, не более	3



Винилискожа-Т нефтезащитная вид 2

Прочность связи между слоями, кН/м, не менее	0,5
Истираемость, кг/Дж, не более	$9,5 \cdot 10^{-8}$
Морозостойкость, °С, не выше	— 50
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	200
Жесткость, сН, не более:	
в продольном направлении	11
в поперечном направлении	11
Нефтепроницаемость	непроницаема

Чтобы купить **Винилискожа-Т нефтезащитная вид 2** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов