



Гидравлическое масло МАРКИ «А»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Тип: минеральное

Назначение: Гидравлические масла

Может использоваться для смазки самых различных механизмов, смазывания узлов гидротрансформатора, а также для автоматической коробки передач в различных транспортных средствах. Используется в гидросистемах судовых люковых закрытий. Именно широкая сфера применения обуславливает высокую популярность продукции, в том числе среди крупных коммерческих компаний, владеющих дорогостоящим оборудованием.

Гидравлическое масло Марки «А» имеет важное преимущество – оно обеспечивает запуск механизма даже в условиях сильного мороза. Продукция может использоваться даже в тех местах, где температура воздуха опускается до отметки -40 С°.

Масло также может эксплуатироваться и в гидростатических приводах сельскохозяйственной техники.

ТУ 38.1011282-89

[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МАРКА «А»	
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	858
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	7,05
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	36,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	161
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	190

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гидравлическое масло МАРКИ «А»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ МАРКА «А»	
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 10577	Отсутствие
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы	ГОСТ 2917	Выдерживает
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	—

По вопросам приобретения МАРКИ «А» С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов