



## ДИАЛКИЛАРИЛДИТИОФОСФАТ ЦИНКА

ТУ 38.101680-77

Представляет собой раствор в минеральном масле диалкиларилдитиофосфата цинка, полученного на основе алкилфенола.

## Техническая консультация

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Применение        | ВНИИ НП-354 обеспечивает контроль окисления и износа в бензиновых и дизельных двигателях. Эта присадка используется с моющими, диспергирующими и нейтрализующими присадками в машинных маслах. Особенно эффективна в судовых дизельных двигателях. |       |
| Дозировка         | 1,5 - 5,0 масс. %                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Типичные свойства | Химические                                                                                                                                                                                                                                         | 2,7   |
|                   | Цинк, масс %                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5   |
|                   | Фосфор, масс %                                                                                                                                                                                                                                     | 4,8   |
|                   | Сера, масс %                                                                                                                                                                                                                                       | 0,95  |
|                   | Физические                                                                                                                                                                                                                                         | 19-25 |
|                   | Плотность при 15°C, кг/дм <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             | <170  |
|                   | Вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с                                                                                                                                                                                                             |       |
|                   | Температура вспышки в открытом тигле, °C                                                                                                                                                                                                           |       |

По вопросам приобретения ВНИИ НП-354 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов