



Водная дисперсия ПВАМД ДПМС5035Н и ПВАМД ДПМ5035В

ПВАМД ДПМС5035Н

Водная дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеинатом

Область применения:

В пищевой промышленности в качестве полимерной основы покрытия пищевых продуктов (твёрдые сорта сыров, деликатесных мясных продуктов, сырокопченых и сыровяленых колбас).

Для склеивания бумаги и картона в производстве упаковок пищевых продуктов.

Клей для дерева, бумаги, картона, кожи и др. материалов.

Особенности: Дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеинатом, среднедисперсная, низковязкая. Благодаря отсутствию вредных добавок и пониженному содержанию остаточного мономера может использоваться в пищевой промышленности.

Отсутствие пластификатора делает склеиваемый шов более долговечным, т.к. исключена миграция пластификатора в атмосферу и в склеиваемый материал, обладает меньшим временем схватывания и лучшей клеящей способностью по сравнению с клеями на основе поливинилацетата.

ПВАМД ДПМ5035В

Водная дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеинатом.

Область применения:

В качестве связующего для изготовления шпатлевок, грунтовок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Водная дисперсия ПВАМД ДПМС5035Н и ПВАМД ДПМ5035В

Для склеивания древесины, если необходима повышенная прочность и экологичность клеевого шва.

Для склеивания бумаги и картона, если необходима повышенная экологичность изделий.

Клей для полиграфической промышленности (переплётно-брошюровочные работы).

В качестве основы для строительных клеев и композиций.

Особенности: Дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеинатом, среднедисперсная, средне - и высоковязкая. В отличие от гомополимерной дисперсии, из-за отсутствия пластификатора, более экологична, склеиваемый шов более долговечен, т.к. исключена миграция пластификатора в атмосферу и в склеиваемый материал, обладает меньшим временем схватывания и лучшей клеящей способностью по сравнению с клеями на основе поливинилацетата.

По вопросам приобретения **водную дисперсию ПВАМД ДПМС5035Н и ПВАМД ДПМ5035В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов