



Водород Силиконовое масло TSF-484 (Momentive)

TSF484 представляет собой метил-водородный кремний одна жидкость, которая передает воду г эластичность текстильных материалов и другие.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Придает водоотталкиваемость различным материалам, таким как текстиль и порошки.

Применение

Водоотталкивающие средства для текстиля, порошков, стекла, металлов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (Порошковая обработка)

1. Разбавьте TSF484 подходящим растворителем в виде толуола или гексана до 10-25%-ного раствора
2. Добавьте раствор в порошок, так как содержание силикона будет составлять от 0,1 до 1,0 мас. %.
3. Смешайте их с обычным смесителем, таким как ленточный смеситель для покрытия поверхности порошка равномерно.
4. Удаление растворителя путем нагревания при 60-80 ° C, термообработку при 150 ° C в течение 60 минут.
5. Температура обработки может быть снижена с помощью следующих катализаторов. Типичный уровень около 2% до TSF484.

По вопросам приобретения Водород Силиконовое масло TSF-484 (Momentive) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов