



Водосмешиваемые графитосодержащие составы для горячей штамповки

LUBRODAL F 21 A SET

Водосмешиваемая графитная дисперсия, предназначенная для смазывания форм в операциях горячей штамповки стальных деталей.

LUBRODAL F 33 AL

Водосмешиваемый графитосодержащий состав для процессов горячей штамповки алюминиевых деталей.

LUBRODAL F 24 W

Водосмешиваемый графитосодержащий смазочный материал для смазывания форм в операциях теплой, полугорячей и горячей штамповки металла.

LUBRODAL F 70M-40LV

Водосмешиваемый графитосодержащий состав с хорошими разделительными и смазочными свойствами. Используется в процессах горячей обработки стали давлением.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Водосмешиваемые графитосодержащие составы для горячей штамповки

HYKOGEEEN 87/40

Дисперсия графита в минеральном масле, обладающая отличными смазывающими свойствами и текучестью. Используется в качестве разделительного смазочного материала для экструзионной обработки стальных деталей.

HYKOGEEEN MB 1000

Высокоэффективный смазочный материал на основе графита для горячей формовки латуни.

HYKOGEEEN 217

Дисперсия графита в базовом масле, обладающая отличными разделительными и смазывающими свойствами. Используется для горячейковки стали и ее сплавов.

LUBRODAL ST 500 V

Высокотемпературный водосмешиваемый безграфитный смазочный материал, специально разработанный для процесса горячей прокатки в производстве бесшовных труб.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Водосмешиваемые графитосодержащие составы для горячей штамповки

LUBRODAL F 53/30

Водосмешиваемый безграфитовый смазочный материал для пресс-форм, используемых при горячей штамповке стали.

LUBRODAL F 400

Водосмешиваемый не содержащий графита смазочный материал, предназначенный для теплойковки стали.

HYKOGREEN LS 50

Смазочная паста белого цвета для литейных ковшей и другого оборудования, используемого при литье цветных металлов.

HYKOGREEN EP 10

Смазочный материал для литейного оборудования, обладающий прекрасными смазывающими свойствами.

По вопросам приобретения **водосмешиваемых графитосодержащих составов для горячей штамповки** и получения подробной консультации по

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Водосмешиваемые графитосодержащие составы для горячей штамповки

свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов