



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Широкий модельный ряд встраиваемых осушителей **Climexel DE** дает возможность оборудовать все типы внутренних небольших и средних бассейнов. Однопоточные осушители позволяют защитить конструкцию и мебель помещения вокруг бассейна, обеспечить комфорт жителей и снизить энергозатраты. Устанавливаются в техническом помещении, прилегающем к пространству вокруг бассейна.

Оборудование из модельного ряда DE серийно поставляется в комплекте с:

- ▶ Решетка воздухозаборника (решетка с горизонтальной и вертикальной подачей из анодированного алюминия),
- ▶ Решетка воздуходува (решетка с горизонтальной и вертикальной подачей из анодированного алюминия, позволяющая регулировать направление потока воздуха),
- ▶ Переходник из гальванизированной стали для соединения решетки воздухозаборника с входным отверстием устройства,
- ▶ Переходник из гальванизированной стали для соединения решетки воздуходува с выходным отверстием устройства.

[Техническая консультация](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ DE

	BWT DE 90M	BWT DE 110M	BWT DE 110T	BWT DE 180M	BWT DE 180T
Производительность (литров/час) с температурой воздуха 30°C и относительной влажностью 70%*	3.8	4.7	4.7	7.6	7.6
Производительность (литров/24 часа)	91	113	113	182	182
Потребляемая мощность (Квт.)	1.6	1.8	1.8	2.7	2.7
COP	2.66	2.83	2.83	3.08	3.08
Полезная мощность (Квт.)	6.9	8.4	8.4	13.1	13.1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Встраиваемый осушитель воздуха DE 110M

Полезная мощность на воздухе (кВт)	4.4	5.2	5.2	8.2	8.2
Номинальный расход воздуха (м³/ч)	1300	1400	1400	1900	1900
Жидкий хладагент	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Акустическое давление на 5 метрах, в Дб (А)**	52	54	55	53	56
Акустическое давление выдува, в Дб (А)	73	75	76	75	78
Акустическое давление забора воздуха, в Дб (А)	66	68	70	67	71
Максимальная мощность (А)***	17.3	19.6	10.1	28.7	12.6
Электропитание	230V	230V	400V	230V	400V
Артикул	9520214	9520414	9520514	9520614	9520714

Размеры решетки воздухозаборника Размеры решетки воздуходува

	A	B	C	D
BWT DE90 & BWT DE110 500		500	400	300
BWT DE 180	600	700	500	400

* Согласно тестовому протоколу EN 810:1997, воздух 300С и относительная влажность 70%

** Уровни шума аппарата в 5 метрах в свободном поле (направленность 1 & допуск +или- 3 дБ).

*** Кроме опции электробатарея

По вопросам приобретения Встраиваемый осушитель воздуха DE 110M и

поучения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов