



### [Водоочистительных средств и оборудования](#)

Широкий модельный ряд встраиваемых осушителей **Climexel DE** дает возможность оборудовать все типы внутренних небольших и средних бассейнов. Однопоточные осушители позволяют защитить конструкцию и мебель помещения вокруг бассейна, обеспечить комфорт жителей и снизить энергозатраты. Устанавливаются в техническом помещении, прилегающем к пространству вокруг бассейна.

#### **Оборудование из модельного ряда DE серийно поставляется в комплекте с:**

Решетка воздухозаборника (решетка с горизонтальной и вертикальной подачей из анодированного алюминия),

Решетка воздуходува (решетка с горизонтальной и вертикальной подачей из анодированного алюминия, позволяющая регулировать направление потока воздуха),

Переходник из гальванизированной стали для соединения решетки воздухозаборника с входным отверстием устройства,

Переходник из гальванизированной стали для соединения решетки воздуходува с выходным отверстием устройства.

### [Техническая консультация](#)

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ DE**

|                                                                                             | <b>BWT DE 90M</b> | <b>BWT DE 110M</b> | <b>BWT DE 110T</b> | <b>BWT DE 180M</b> | <b>BWT DE 180T</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Производительность (литров/час) с температурой воздуха 300С и относительной влажностью 70%* | 3.8               | 4.7                | 4.7                | 7.6                | 7.6                |
| Производительность (литров/24 часа)                                                         | 91                | 113                | 113                | 182                | 182                |
| Потребляемая мощность (Квт.)                                                                | 1.6               | 1.8                | 1.8                | 2.7                | 2.7                |
| COP                                                                                         | 2.66              | 2.83               | 2.83               | 3.08               | 3.08               |
| Полезная мощность (Квт.)                                                                    | 6.9               | 8.4                | 8.4                | 13.1               | 13.1               |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Встраиваемый осушитель воздуха DE 110T

|                                                |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Полезная мощность на воздухе (кВт)             | 4.4     | 5.2     | 5.2     | 8.2     | 8.2     |
| Номинальный расход воздуха (м³/ч)              | 1300    | 1400    | 1400    | 1900    | 1900    |
| Жидкий хладагент                               | R 410A  | R 410A  | R 410A  | R 410A  | R 410A  |
| Акустическое давление на 5 метрах, в Дб (А)**  | 52      | 54      | 55      | 53      | 56      |
| Акустическое давление выдува, в Дб (А)         | 73      | 75      | 76      | 75      | 78      |
| Акустическое давление забора воздуха, в Дб (А) | 66      | 68      | 70      | 67      | 71      |
| Максимальная мощность (А)***                   | 17.3    | 19.6    | 10.1    | 28.7    | 12.6    |
| Электропитание                                 | 230V    | 230V    | 400V    | 230V    | 400V    |
| Артикул                                        | 9520214 | 9520414 | 9520514 | 9520614 | 9520714 |

### Размеры решетки воздухозаборника Размеры решетки воздуходува

|                          | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
| BWT DE90 & BWT DE110 500 |          | 500      | 400      | 300      |
| BWT DE 180               | 600      | 700      | 500      | 400      |

\* Согласно тестовому протоколу EN 810:1997, воздух 300С и относительная влажность 70%

\*\* Уровни шума аппарата в 5 метрах в свободном поле (направленность 1 & допуск +или- 3 дБ).

\*\*\* Кроме опции электробатарея

По вопросам приобретения Встраиваемый осушитель воздуха DE 110T и

поучения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов