



### [Водоочистительных средств и оборудования](#)

Осушители **Climexel DE-CE** обладают теми же характеристиками, что и осушители модельного ряда DE. Они дополнительно оборудованы титановым водяным конденсатором, который обеспечивает передачу тепла из воздуха в воду бассейна.

Данный режим работы особенно удобен в осенний и летний период, когда потребности в отоплении помещения снижены.

Передача тепла из воздуха в воду бассейна осушителем имеет двойное преимущество: позволяет избежать бесполезного перегрева воздуха помещения и снижает затраты на нагрев бассейна. Водяной конденсатор изготовлен из титана, что обеспечивает высокую стойкость к коррозии, в том числе для бассейнов, оборудованных установками для электролиза соленой воды.

Контроллер расхода воды обеспечивает циркуляцию воды в титановом теплообменнике.

### [Техническая консультация](#)

#### Технические характеристики

|                                                         | <b>BWT DE 90M</b> | <b>BWT DE 110M</b> | <b>BWT DE 110T</b> | <b>BWT DE 180M</b> | <b>BWT DE 180T</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Производительность (литров/ час), воздух 300С и ОВ 70%* | 3.8               | 4.7                | 4.7                | 7.6                | 7.6                |
| Производительность (литров/24 часа)                     | 91                | 113                | 113                | 182                | 182                |
| Потребляемая мощность (Квт.)                            | 1.6               | 1.8                | 1.8                | 2.7                | 2.7                |
| COP                                                     | 2.66              | 2.83               | 2.83               | 3.08               | 3.08               |
| Полезная мощность (Квт.)                                | 6.9               | 8.4                | 8.4                | 13.1               | 13.1               |
| Полезная мощность на воздухе (кВт)                      | 4.4               | 5.2                | 5.2                | 8.2                | 8.2                |
| Номинальный расход воздуха (м³/ч)                       | 1300              | 1400               | 1400               | 1900               | 1900               |
| Жидкий хладагент                                        | R 410A            | R 410A             | R 410A             | R 410A             | R 410A             |
| Акустическое давление на 5 метрах, в Дб (А)**           | 52                | 54                 | 55                 | 53                 | 56                 |
| Акустическое давление выдувания, в Дб (А)               | 73                | 75                 | 76                 | 75                 | 78                 |



## Встраиваемый осушитель воздуха DE-CE 180T

|                                                |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Акустическое давление забора воздуха, в Дб (А) | 66      | 68      | 70      | 67      | 71      |
| Максимальная мощность (А)***                   | 17.3    | 19.6    | 10.1    | 28.7    | 12.6    |
| Электропитание                                 | 230V    | 230V    | 400V    | 230V    | 400V    |
| Минимальный расход воды (м³/ч)                 | 0.8     | 1       | 1.5     | 1.5     | 1.5     |
| Максимальный расход воды (м³/ч)                | 3.9     |         |         | 3.7     |         |
| Максимальная потеря давления (м. вод. ст.)     | 2.2     |         |         | 1.9     |         |
| Артикул                                        | 9530214 | 9530414 | 9530514 | 9530614 | 9530714 |

По вопросам приобретения Встраиваемый осушитель воздуха DE-CE 180T и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов