



### **Область применения:**

Материал марки ВТИ-25У предназначен для применения в качестве теплозвукоизоляционного материала с рабочей температурой до 1200 °С в корпусе летательных аппаратов гражданской авиации

### **Разработчик(и):**

ФГУП «ВИАМ»

### **Основная информация о товаре**

Материал марки ВТИ-25У предназначен для применения в качестве теплозвукоизоляционного материала с рабочей температурой до 1200 °С в корпусе летательных аппаратов гражданской авиации

### **Технические характеристики**

- Максимальная рабочая температура (кратковременно): не менее 1200 °С
- Плотность: не более 30 кг/м<sup>3</sup>
- Упругость: не менее 80 %
- Сорбционная влажность: не более 2 %
- Коэффициент теплопроводности при температуре (20 ± 5) °С: не более 0,06 Вт/(м·К)

### **Техническая консультация**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Нормативная документация**

<b>Вид документа:</b>	<b>Обозначение:</b>	<b>Наименование:</b>
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-1561-2015	Материал волокнистый поверхностноупрочненный теплоизоляционный пожаробезопасный марки ВТИ-25У

По вопросам приобретения ВТИ-25У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: